

# ロータリースクリーニングバケット MB-HDS207



## 仕様


|                                                                                   |            |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|
|  | 推奨油圧ショベル   | ton            | 1.3~2.8 |
|  | 推奨バックホーローダ | ton            | 3~4*    |
|                                                                                   | 質量**       | kg             | 98      |
|                                                                                   | 最大容量       | m <sup>3</sup> | 0.05    |
|                                                                                   | 使用油圧       | MPa            | 20~22   |
|                                                                                   | 背圧         | MPa            | ~2      |
|                                                                                   | 流量***      | l/min          | 25~35   |
|                                                                                   | 寸法 A       | mm             | 740     |
|                                                                                   | 寸法 B       | mm             | 545     |
|                                                                                   | 寸法 C       | mm             | 495     |

\* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

\*\* RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。

\*\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## ローターセット

| キット                                                                                                             | 調整可能な 処理<br>サイズ* | 作業内容                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
|  ふるい用ローター RQ8<br>ふるい用ローター RQ15 | 8 mm<br>15 mm    | 土壌改良<br>湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別               |
|  攪拌用ローター RM                   |                  | 木炭の細片化<br>土壌改良<br>堆肥攪拌<br>ガラス細片化<br>石膏ボードの破砕 |

\*ローターディスク同士が最短位置の場合。

## オプション製品

|              |               |
|--------------|---------------|
| 容量アップ用キット    | シャフトホルダー      |
| ふるい用ローター RQ8 | ふるい用ローター RQ15 |
| 攪拌用ローター RM   |               |

## 適用分野



屋内・閉所空間



市街地における  
工事



遠隔地・建設資  
材物流面で厳しい現場



管路敷設工事



土木・掘削工事



環境修復・土壌  
改良



農業・景観保全



森林整備

