

ロータリースクリーニングバケット

MB-HDS412




仕様



推奨油圧ショベル	ton	10～14
質量*	kg	1,200
最大容量	m ³	0.55
使用油圧	MPa	23～28
背圧	MPa	～2
流量**	l/min	90～150
寸法 A	mm	1,250
寸法 B	mm	1,220
寸法 C	mm	1,110

* RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理 サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	土壌改良 湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別
 攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥攪拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
 ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm 16 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
 堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥化

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー	ふるい用ロータリー RQ8
ふるい用ロータリー RQ20	ふるい用ロータリー RQ50
攪拌用ロータリー RM	堆肥用ロータリー RC
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16

適用分野

 解体・改修工事	 道路工事・インフラ整備	 屋内・閉所空間	 市街地における工事	 遠隔地・建設資材物流面で厳しい現場
 管路敷設工事	 建設副産物の再資源化・廃棄物処理	 土木・掘削工事	 環境修復・土壌改良	 農業・景観保全
 森林整備				

