

デモリッション クラッシャー MB-PT1650



仕様



推奨油圧シヨベル

ton

19~25

本体質量（先端キットを除く）
1分あたりの回転数（最小-最大）

kg

1,200

rpm

20~25

旋回角度

Degree

360°

使用圧力(旋回ライン)

MPa

20~25

流量(旋回ライン)

l/min

30~40

最大使用圧力（開閉）

MPa

30~35

最大流量（開閉）

l/min

100~150

先端ハサミキット



圧碎用先端歯キット

二次破砕用キット

切断用キット

	圧碎用先端歯キット	二次破砕用キット	切断用キット
先端キット質量	430 kg	620 kg	400 kg
総質量（本体を含む）	1,630 kg	1,820 kg	1,600 kg
寸法 A	1390 mm	1235 mm	1160 mm
寸法 B	850 mm	850 mm	850 mm
寸法 C	1865 mm	1810 mm	1910 mm
寸法 D	305 mm	470 mm	255 mm
寸法 E	710 mm	605 mm	385 mm
寸法 H	725 mm	680 mm	580 mm
切削力 F1	65 ton	75 ton	90 ton
ブレード切断力 F2	190 ton	190 ton	200 ton
切断可能な鉄筋の最大直径	40 mm	40 mm	50 mm
切断可能なIPE形鋼の最大サイズ (I鋼)	-	-	210 mm
切断可能なHEA形鋼の最大サイズ (H鋼)	-	-	140 mm
切断可能な鋼板の最大板厚	-	-	-

オプション製品

圧碎用先端歯キット

二次破砕用キット

切断用キット

12V電気系キット（2本配管用）

適用分野



解体・改修工事



屋内・閉所空間

