

ドラムカッター
MB-R500



仕様



推奨油圧シヨベル	ton	3.5～11
----------	-----	--------



推奨スキッドステア ロード*	ton	3.5～6
----------------	-----	-------

質量	kg	300
使用油圧**	MPa	30～35
背圧	MPa	～0.4
流量***	l/min	60～120
切削幅	mm	450
1分あたりの回転数（最小-最大）	rpm	80～120
出力トルク	kNm	5
ドラム外径	mm	500
切削力****	kN	19.6
寸法 A	mm	500
寸法 B	mm	500
寸法 C	mm	820

* 定格運転容量をご確認ください。
** 使用圧力が減少すると、出力トルクおよび切削力も減少します。
*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。
**** ビット刃先の切削力。

オプション製品

散水装置	交換可能なドラムセット (ビット少なめ装備/ビット標準装備)
岩石用ビット・アスファルト用ビット	ドラムカバー
切削深さガイド	回転ヘッド
パワフル駆動	

適用分野



解体・改修工事



道路工事・インフラ整備



屋内・閉所空間



市街地における工事



遠隔地・建設資
材物流面で厳しい現場



管路敷設工事



鋳造所



農業・景観保全



森林整備

